


Allgemeine Beschreibung

- Die FDF2-Schweißstifte bestehen aus einem Stahl Schaft, der fest auf einen Stahlscheibenkopf gepresst ist.
- Die FDF2-Schweißstifte ermöglichen die Befestigung von Isoliermaterial auf Blechen wie Luftkanälen, Metallträgern, Industrieanlagen aus Metall usw. in einem einzigen Arbeitsgang.
- Unsere FDF2-Schweißstifte sind für glatte Isolierungen (ohne Aluminiumverkleidung) geeignet.
- Es wird empfohlen, unsere Schweißgeräte CDW-72 oder F100 ACCU zu verwenden.



Technische Spezifikationen

Durchmesser	2 mm (3/32")
Standard Länge	von 19 bis 140 mm (3/4" bis 5 1/2")
Länge auf Anfrage	von 115 bis 200 mm (4 1/2" bis 7 7/8") (welding tip extension needed)
Werkstoff	kupferbeschichteter Stahl



Lagerung


- An einem trockenen Ort aufbewahren

Anwendung



Stecken Sie den SP2-TC-Stift in die magnetisierte Spitze des Pistole PW-33.


Stellen Sie den eingebauten Zeitschalter entsprechend der Dicke des Stahls ein.



Drücken Sie den Kopf des PW-33 im rechten Winkel auf das Blech und ziehen Sie den Auslöseschalter.



Aufspießen des Isoliermaterials auf die Stifte.



Mit einer CL-Sicherungsscheibe sichern.

Falls erforderlich, decken Sie die Spitze mit einer Schutzkappe ab.