

Allgemeine Beschreibung

Drehflügel werden in rechteckigen Kanälen, z.B. in Bögen oder Abzweigungen, eingebaut, um den Luftstrom zu verbessern. Die Drehleitschaufeln reduzieren Turbulenzen und damit Druckverluste und Geräusche effektiv. Der Einsatz von Drehflügeln ist in der DIN EN 1505 für Bögen mit einem Winkel von mehr als 45° vorgeschrieben.

Die Anzahl der Leitschaufeln hängt dabei von den Abmessungen des Kanals ab.

Für die Befestigung der Drehflügel eignen sich Drehflügelbefestigungen, die in verzinktem Stahl und Edelstahl erhältlich sind. Um die Leckage zu reduzieren, sind alle unsere Befestigungen bereits mit einer montierten Dichtungsscheibe versehen.



Technische Spezifikationen

1009

Werkstoff	Stahl verzinkt ⁽¹⁾
Für Spurweite	0,75 - 0,90 mm
Vorteile	Schnelle und einfache Montage
Mitgelieferte	Montagedichtscheibe

⁽¹⁾ Auf Anfrage in Edelstahl erhältlich



1012

Werkstoff	Stahl verzinkt ⁽¹⁾
Für Spurweite	0,75 - 1,20 mm
Vorteile	Schnelle und einfache Montage
Mitgelieferte	Montagedichtscheibe

⁽¹⁾ Auf Anfrage in Edelstahl erhältlich



Dicht pads

Werkstoff	Butyl
Beschichtung	Folienbeschichtet
Durchmesser	50 mm
Geeignet für	Installationen in sichtbaren Bereichen
Geeignet für	Reduziert Undichtheiten

