


Allgemeine Beschreibung


Der Vierkantfuß Bausatz ist für die Abstützung von Metallstrukturen (H-Rahmen) auf Dächern oder in Industriehallen vorgesehen. Geeignet für 41 x 41 mm geschlitzte Kanalschienen.

- Für die Montage der STRUT-Schiene (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Einfache und schnelle Montage
- Schont die Dachabdichtungsbahn

QUADRATISCHER FUSS : B-SQF



B-SQF-200



B-SQF-305



B-SQF-500


Der quadratische Fuß beinhaltet:

- Fuß aus hochdichtem Polyethylen (HDPE)
- Vorgefertigte Isoliermatten

H RAHMENSATZ : B-KSF



B-KSF-200



B-KSF-305



B-KSF-500

Der Bausatz für den H-Rahmen enthält:

- Quadratischer Fuß: x2
- M10 Halterungen: x2
- M10-Befestigungen: x4

Technische Spezifikation

	B-SQF-200	B-SQF-305	B-SQF-500
Werkstoff	Hochdichtes Polyethylen (HDPE)		
Abmessungen	200 x 200 x 120 mm	305 x 305 x 120 mm	500 x 500 x 120 mm
Maximale Belastung pro Satz von 2 Füßen	150 Kg*	350 Kg*	500 Kg*
Empfohlene Temperatur	-30°C / +110°C		

* Die Tragschienen werden nicht von uns geliefert, die Belastungsangaben dienen nur zur Information. Bitte beachten Sie die technischen Daten der Schienen, um die maximale Belastung zu erfahren.

Anwendung

Entwickelt, um Lüftungskanäle, Kabeltrassen und Rohre zu tragen.

