

Descripción general


El **riel de goma** es un bloque moldeado de goma reciclada, soporte ideal para cualquier máquina vibratoria.

Riel de aluminio moldeado (41 x 21 mm) y (20 x 15 mm) diseñado para fijación M10. Temperatura recomendada: -30 °C / +80 °C.



- 4 orificios preformados que facilitan la fijación mecánica a los tejados
- Excelente distribución de la carga
- Garantiza que no se perforen las membranas impermeabilizantes de los tejados
- Antivibratorio, imputrescible y resistente a los rayos UV

M10-ECO-RUB	ECO-RBR	RBR
		
Se suministra por separado	Se suministra por separado	Se suministra por separado

2-V-M10-ECO-RUB	2-V-ECO-RBR	2-V-RBR
		
Se suministra por pares	Se suministra por pares	Se suministra por pares
2 juegos de tornillería incluidos: 2 x 2 tornillos M10 x 30 mm + 2 x 2 tuercas + 2 x 2 arandelas	2 juegos de tornillería incluidos: 2 x 2 tornillos para carril M10 x 30 mm + 2 x 2 tuercas + 2 x 2 arandelas	2 juegos de tornillería incluidos: 2 x 2 tornillos para carril M10 x 30 mm + 2 x 2 tuercas + 2 x 2 arandelas

Especificaciones técnicas

M10-ECO-RUB	Altura (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Perfil (mm)	Carga máxima recomendada(Kg)	
					M10-ECO-RUB Simple	2-V-M10-ECO-RUB Kit con tornillería
400	95	135	400	20 x 15 para M10	160	2 x 160
600	95	135	600	20 x 15 para M10	265	2 x 265
1000	95	135	1000	20 x 15 para M10	310	2 x 310

ECO-RBR	Altura (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Perfil (mm)	Carga máxima recomendada (Kg)	
					ECO-RBR Simple	2-V-ECO-RBR Kit con tornillería
400	95	135	400	41 x 21	180	2 x 180
600	95	135	600	41 x 21	300	2 x 300
1000	95	135	1000	41 x 21	350	2 x 350

RBR	Altura (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Perfil (mm)	Carga máxima recomendada (Kg)	
					RBR Simple	2-V-RBR Kit con tornillería
50-250	50	140	250	41 x 21	94	2 x 94
50-400	50	140	400	41 x 21	164	2 x 164
95-250	95	190	250	41 x 21	118	2 x 118
95-400	95	190	400	41 x 21	180	2 x 180
95-600	95	190	600	41 x 21	274	2 x 274
95-1000	95	190	1000	41 x 21	454	2 x 454