


Description générale

NSC, CL, CAP et W-PCAP-Z sont des rondelles destinées à fixer le matériau isolant sur les pointes et à protéger les personnes sur les chantiers.



Specifications techniques

	NSC	CL	CAP SS/ALU	W-PCAP-Z
				
Matériaux	PE (Polyéthylène)	Acier galvanisé ou acier inoxydable 304 (316 sur demande)	Rondelle : acier inoxydable CAP-SS : dôme en acier inoxydable CAP-ALU : dôme en aluminium	Rondelle : acier galvanisé Dôme : plastique
Diamètre	NSC-20 pour pointes dia. 2 - 2,2mm NSC-27 pour pointes dia. 2,7 - 3mm	Dia. extérieur : 30mm - 38mm pour pointes 2- 2,2 -2,7 -3 - 4mm	Dia. extérieur : 22mm CAP-2 pour pointes dia. 2mm CAP-27 pour pointes dia. 2,7mm	Dia. extérieur : 40mm pour pointes dia. 2 - 2,7 - 3mm
Couleur	NSC-20 : Gris NSC-27 : Translucide	Gris zinc	Aluminium couleur naturelle (autres couleurs sur demande)	Blanc (noir également disponible)
Stockage et précautions de sécurité	Conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit sec.			

Application

