

## Description générale

Le **manchon hermétique**, développé pour limiter les déperditions énergétiques des bâtiments, est spécialement recommandé pour neutraliser les vibrations causées par des unités de traitement d'air, des ventilateurs ou tout autre équipement relié à un conduit de ventilation.

**Leur faible taux de fuite permet d'atteindre une herméticité jusqu'à la classe C selon la norme EN 15727.**

## Données techniques

- Tissu standard PU ou DIN (autre tissus disponibles sur demande)
- Largeur totale : 235 mm (largeur du tissu 150 mm) (± 2 mm)
- Flanc en acier galvanisé ZnP 275 épaisseur 0,6 mm (± 0,03 mm)
- Tailles standard disponibles : 100 à 630 mm (± 0,3 mm)
- Haute étanchéité : classe C selon la norme EN 15727
- Installation rapide : 50% plus rapide qu'un manchon standard
- Modèle déposé



## Modèles disponibles



**MANET+ PU-FF**  
**MANET+ DIN-FF**



**MANET+ PU-FM**  
**MANET+ DIN-FM**



**MANET+ PU-MM**  
**MANET+ DIN-MM**

## Spécifications techniques - Tissus

|                          |                   | MANET+ PU                                                                           | MANET+ DIN                                                                                         |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matériaux</b>         | <b>Support</b>    | Fibre de verre                                                                      | Polyester                                                                                          |
|                          | <b>Revêtement</b> | Polyuréthane (des deux côtés)                                                       | PVC (des deux côtés)                                                                               |
| <b>Poids</b>             |                   | 460 g/m <sup>2</sup> ( ± 5 %)                                                       | 600 g/m <sup>2</sup> ( ± 5 %)                                                                      |
| <b>Couleur</b>           |                   | Gris                                                                                | Gris                                                                                               |
| <b>Gamme temperature</b> |                   | -30°C / + 100°C                                                                     | -30°C / + 70°C                                                                                     |
| <b>Classifications</b>   |                   | Listé UL - NFPA701<br>A2 s1 d0 (testé EN13501-1)<br>M0 - 400°C/2h (norme française) | M2 Classe 1 (normes françaises)<br>DIN 4102 B1 (normes allemandes)<br>VDI 6022 (normes allemandes) |



## Etanchéité suivant la norme EN 15727

