


Description générale

Le **manchon hermétique**, développé pour limiter les déperditions énergétiques des bâtiments, est spécialement recommandé pour neutraliser les vibrations causées par des unités de traitement d'air, des ventilateurs ou tout autre équipement relié à un conduit de ventilation.


Leur faible taux de fuite permet d'atteindre une herméticité jusqu'à la classe C selon la norme EN 15727.

Données techniques

- Tissu standard PU ou DIN (autre tissus disponibles sur demande)
- Largeur totale : 235 mm (largeur du tissu 150 mm)(± 2 mm)
- Flanc en acier galvanisé ZnP 275 épaisseur 0,6 mm (± 0,03 mm)
- Tailles standard disponibles : 100 à 630 mm (± 0,3 mm)
- Haute étanchéité : classe C selon la norme EN 15727
- Installation rapide : 50% plus rapide qu'un manchon standard
- Modèle déposé



Modèles disponibles



MANET+ PU-FF
MANET+ DIN-FF



MANET+ PU-FM
MANET+ DIN-FM



MANET+ PU-MM
MANET+ DIN-MM

Spécifications techniques - Tissus

		MANET+ PU	MANET+ DIN
Matériaux	Support	Fibre de verre	Polyester
	Revêtement	Polyuréthane (des deux côtés)	PVC (des deux côtés)
Poids		460 g/m ² (± 5 %)	600 g/m ² (± 5 %)
Couleur		Gris	Gris
Gamme temperature		-30°C / + 100°C	-30°C / + 70°C
Classifications		Listé UL - NFPA701 A2 s1 d0 (testé EN13501-1) M0 - 400°C/2h (norme française)	M2 Classe 1 (normes françaises) DIN 4102 B1 (normes allemandes) VDI 6022 (normes allemandes)



Etanchéité suivant la norme EN 15727

