
FICHE TECHNIQUE (1/1)

T - 2080 _ PVC TAPE

Description générale



Le PVC TAPE est un ruban PVC souple auto-extinguible avec un adhésif agressif à base de caoutchouc sensible à la pression.

- Excellente résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité.
- Très bonnes rigidité diélectrique et résistance mécanique.
- Sans doublure de protection.

Spécifications techniques :

Largeur	50 mm
Longueur	33 m
Epaisseur	0,15 mm
Résistance à la traction	30 N / cm
Adhésion	1,8 N / cm
Allongement à la rupture	170 %
Temperature d'utilisation	Entre 0°C et + 90°C
Inflammabilité	Auto-extinguible
Couleur	Gris*

* autres couleurs sur demande

Utilisation

- Isolation électrique
- Frettage de câbles
- Applications industrielles diverses

Application

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Stockage

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine. Le produit doit être à l'abri de la poussière, de l'humidité, de la lumière et des émanations de solvant. La température de stockage doit être comprise entre +10°C et +25°C.

Ces informations re ètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits a n de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.

Climatech International S.A. • BELGIQUE • clim@climatech.be • www.climatech.be