

Description générale

L'**ALU DUCT** est composé d'un support polyester/coton recouvert sur une face de polyéthylène aluminisé et sur l'autre face d'un adhésif à base de caoutchouc.

Son utilisation sur tous les raccords augmentera considérablement l'étanchéité à l'air des systèmes de conduits de ventilation.

- Déroulage facile, sans papier protecteur



Specifications techniques

Largeur	50 mm
Longueur	50 m
Epaisseur	0,26 mm
Type de support	Polyester / cotton
Enduit	Polyethylene
Adhésivité	Immediately
Résistance à la traction	45 N / cm
Adhésion	6 N / cm
Elongation	15 %
Température d'application	-20°C / +80°C
Température d'utilisation	Between -5°C and +35°C
Couleur	Argent

Mise en oeuvre

Le ruban adhésif doit être appliqué sur un support propre, sec, dépoussiéré, exempt de graisse et de partie friable.

Appliquer l'**ALU DUCT** en exerçant une pression afin de chasser les bulles d'air pour assurer un bon contact entre la bande et le support en pressant fortement. Pour obtenir une bonne étanchéité, éviter les plis.

Stockage

Le produit peut-être stocké 1 an dans son emballage d'origine dans un local sec et tempéré dont la température est comprise entre +5°C et +35°C.