

Description générale

Les **pointes auto-adhésives Junior** sont conçues pour fixer efficacement l'isolation sur des surfaces lisses telles que des conduits d'air.

Elles se composent d'une pointe, fermement sertie sur une base autocollante de haute qualité.

Rondelles de fixation fournies dans chaque boîte.



Spécifications techniques

Base	Matériau	Acier galvanisé
	Dimensions (A x B)	38 x 38 mm
	Épaisseur	0,4 mm
Pointe	Matériau	Acier galvanisé
	Diamètre	2,7 mm
	Longueur	19 to 63 mm

Adhésif	Base	Blanc, réticulé, à cellules fermées mousse polyéthylène
	Revêtement	Adhésif acrylate modifié des deux côtés
	Doublure	Papier siliconné
	Épaisseur	1 mm

Rondelle de fixation CL 27-30	Matériau	Acier à ressort galvanisé
	Diamètre	30 mm
	Épaisseur	0,35 mm
	Coins	Biseautés

Stockage

2 ans si stocké dans un endroit sec. +10 °C à +30 °C, avec 50 % d'humidité relative.


Recommandations d'application

Quantité	8 à 12 pointes par mètre carré sont requis en condition standard.
Application	• Les surfaces doivent être propres et sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile et de toute autre matière meuble. • Eviter d'utiliser des produits dégraissants • Ne pas utiliser dans des applications susceptibles d'entrer en contact avec des solvants chlorés, cétoniques ou esters
Application temperature	+15 °C to +25 °C
Holding temperature	-40 °C to +80 °C


Application




Appliquer dans une plage de température de +15°C à +25°C. Les surfaces doivent être propres et sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile et de toute autre matière meuble. Ne pas utiliser de produits dégraissants. Ne pas utiliser dans des applications susceptibles d'entrer en contact avec des solvants chlorés, cétoniques ou esters.




Retirez le papier protecteur en prenant soin de ne pas toucher l'adhésif



Placez la pointe dans la position requise et appuyez la base contre la surface à isoler



L'isolant peut être empalé immédiatement mais la force d'adhérence maximale est atteinte après 24 heures.



Si nécessaire, couvrez la pointe avec un capuchon de protection.