

Description générale

Les rivets pour le maintien des aubes directionnelles sont installés dans les coudes ou les jonctions des conduits rectangulaires afin d'optimiser le flux d'air. Elles réduisent efficacement les turbulences, les pertes de charge et le bruit. L'utilisation de rivets est conforme à la norme DIN EN 1505 pour les coudes dont l'angle est supérieur à 45°.

Fixation simple et rapide au marteau.

Le nombre de rivets dépend des dimensions de la gaine.

Fabriqués en acier galvanisé ils sont équipés d'une rondelle d'étanchéité réduisant les fuites.

Possibilité d'ajout d'un pad d'étanchéité supplémentaire.



Specifications techniques

1009

Materiau	Acier galvanisé ⁽¹⁾
Epaisseur	0,75 - 0,90 mm
Avantages	Montage simple et rapide au marteau
Fourni avec	Rondelle d'étanchéité de montage

(1) disponible en acier inoxydable sur demande



1012

Materiau	Acier galvanisé ⁽¹⁾
Epaisseur	0,75 - 1,20 mm
Avantages	Montage simple et rapide au marteau
Fourni avec	Rondelle d'étanchéité de montage

(1) disponible en acier inoxydable sur demande



Pad d'étanchéité

Materiau	Butyl
Revêtement	Feuille laminé
Diamètre	50 mm
Convient à	Installations dans des zones visibles
Avantages	Réduit les fuites

