

Description générale

Les colliers de fixation rapide **FBM**, **CBR** et **CLD** sont constitués d'une bande continue crénelée aux bords arrondis. Ils sont conçus pour fixer les gaines flexibles aux extrémités, tuyaux et autres raccords.

- La bande de fixation **CBR** permet de créer un collier de fixation sur mesure. La bande est fournie dans un distributeur avec des marquages pour des coupes faciles et efficaces à la longueur appropriée ou diamètre souhaité.
- Le dispositif de verrouillage **CLD** est spécialement conçu pour s'adapter à la bande CBR. Grâce à son dispositif de verrouillage avec boîtier inclinable et vis, il est facile à régler au bon périmètre ou à la bonne longueur.
- Le **FBM** est un collier de fixation crénelée dimensionné, jusqu'à 725 mm de diamètre. Il permet une application facile et rapide. Il est déjà équipé d'un dispositif de verrouillage CLD solidement soudé sur la bande.




Spécifications techniques

CBR - BANDES DE FIXATION	
Matériau	Acier inoxydable 430
Longueur	Rouleau de 30 m
Largeur	9 mm
Épaisseur	0,6 mm



CLD - DISPOSITIF DE VERROUILLAGE	
Cadre	Acier revêtu
Matériau de la vis	Acier revêtu
Tête de vis	Hexagonale, cruciforme et fendue



FBM - COLLIER PRÉFORMÉ		
Bande	Matériau	Acier inoxydable 430
	Largeur	9 mm
	Épaisseur	0,6 mm
Dispositif de verrouillage	Matériau	Acier revêtu
	Vis	Hexagonale, cruciforme et fendue
Diamètres des bandes préformées (mm)		125, 150, 175, 225, 275, 350, 400, 550, 600

