FICHE TECHNIQUE (1/1)

T - 4660 _ BRA




Description générale






Les supports de suspension sont des solutions rapides, fiables et économiques pour suspendre un système de gaines.

- Permettent une adaptation facile aux gaines rectangulaires et circulaires.
- Fabriqué en acier galvanisé.
- Fournis avec un amortisseur en caoutchouc adapté à une tige filetée de 8 mm ou 10 mm. (sauf BRA-M et BRA T-SP)

Specifications techniques

	L	Z	U	T-SP	M
					
Hauteur (mm) (± 1 mm)	64	29	35	50	37
Largeur (mm) (± 1 mm)	50	50	50	58	50
Épaisseur (mm) (± 0,3 mm)	2	2	2	2	NA
Charge maximale (kg)	40	40	40	40	1500 N
Convient pour	M8	M8	M8	M8	M10

	L-25	Z-25	W	V
				
Hauteur (mm) (± 1 mm)	95	62	for round ducting	for metal roofing
Largeur (mm) (± 1 mm)	30	32	30	30
Épaisseur (mm) (± 0,3 mm)	2,5	2,5	2	2
Charge maximale (kg)	40	40	40	40
Convient pour	M10	M10	M10	M10

Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.

Climatech International S.A. • BELGIQUE • clim@climatech.be • www.climatech.be