


## Description générale

Le kit **square foot** est conçu pour supporter des structures métalliques en toiture ou en espaces industriels. Conçus pour des rails de 41 x 41 mm.

- Préserve la membrane d'étanchéité du toit
- Installation facile et rapide
- Patins isolants pré-attachés en polyéthylène à cellule fermée
- Grande flexibilité : réglable hauteur / largeur

### **PIED SUPPORT: B-SQF**



B-SQF-200



B-SQF-305



B-SQF-500

Le pied support est constitué de :

- Pieds en polyéthylène haute densité (HDPE)
- Patins isolants pré-attachés


### **KIT H DE SUPPORT: B-KSF**



B-KSF-20



B-KSF-30



B-KSF-50

Le kit H de support est constitué de :

- Pied support : x2
- Équerre M10 : x2
- Fixations M10 : x4

## Specifications techniques

|                                             | <b>B-SQF-200</b>                  | <b>B-SQF-305</b>   | <b>B-SQF-500</b>   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Matériau</b>                             | Polyéthylène haute densité (HDPE) |                    |                    |
| <b>Dimensions</b>                           | 200 x 200 x 120 mm                | 305 x 305 x 120 mm | 500 x 500 x 120 mm |
| <b>Poids sécuritaire pour lot de 2 pied</b> | 150 Kg*                           | 350 Kg*            | 500 Kg*            |
| <b>Température recommandée</b>              | -30°C / +110°C                    |                    |                    |

\* Ne fournissant pas les rails, les poids sont donnés à titre d'informations.  
Veuillez consulter les spécifications techniques des rails pour connaître le poids sécuritaire maximum.

## Application

Conçu pour le supportage de gaines de ventilation, chemin de câbles, tuyaux.

