


Description générale

Le **Kit Pied Caoutchouc Carré** est un système de support, pratique, adaptable et peu coûteux, conçu pour supporter des structures métalliques en toiture ou en espaces industriels.

- Conçu pour s'adapter aux rails STRUT (non fourni)
- Préserve la membrane d'étanchéité du toit
- Conçus pour des rails de 41 x 41 mm.
- Installation facile et rapide

RSF 300	K-RSF 30
	
Le RSF-300 Pied Caoutchouc Carré est un pied antivibratile avec un trou central carré pour des rails 41 x 41 mm.	Le Pied Caoutchouc Carré K-RSF-30 contient : <ul style="list-style-type: none">• 2 x Pied caoutchouc carré• 2 x équerre 90°• 4 x écrou rail M10• 4 x vis M10 x 25

Données techniques

Matériau	Caoutchouc recyclé
Dimensions	300 x 300 x 85 mm / Insert pour 41 x 41 mm
Poids	2,2 kg
Poids sécuritaire par pied	100 Kg*
Température recommandée	-30°C / +80°C

*Ne fournissant pas les rails, le poids est donné à titre d'information. Veuillez vérifier les spécifications techniques des rails pour connaître le poids maximum sécuritaire. Les tests de poids ont été réalisés sur un pied posé sur sol rigide (dalle de béton). Les poids recommandés ne sont dès lors pas applicables pour tout autre support sur lequel les pieds seraient utilisés.

Application

Conçu pour le supportage de gaines de ventilation, chemin de câbles, tuyaux.