FICHE TECHNIQUE (1/1)

T - 46702 _ IG-621

Description générale



Mastic polymère acrylique à base aqueuse

- Disponible en seaux de 6 Kg, en pots de 1 Kg ou en cartouches 310 ml
- Son adhésion sur métal est excellente
- Etanchéité sur réseau aéraulique

Données techniques

Matériel de base	Polymères acryliques à base aqueuse
Couleur	Gris
Poids au litre	1,45 Kg
Température d'application	> 0°C
Température de service	-30°C / +80°C
Temps de séchage	Quelques minutes
Temps de prise	24 à 48h
Emballage	Pots de 6 kg / pots de 1 kg / cartouches de 310 ml
Classifications	M1 (non-inflammable)
	Qualité de l'air intérieur : A+ classification française

Application

Application à la brosse / pinceau ou spatule, sur surfaces propres, sèches et non grasses et à une température de 5°C à 35°C.

Consulter la fiche de donnée sécurité

Stockage

Dans un endroit sec à une température comprise entre + 5°C et + 35°C dans son emballage d'origine.

Stockés dans ces conditions, le mastic à une durée de stockage de maximum 12 mois.

Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.

Climatech International S.A. • BELGIQUE • clim@climatech.be • www.climatech.be