FICHE TECHNIQUE (1/1)

T - 483400_ GT-CERAMIC

Description générale



Le rouleau adhésif **GT-CERAMIC** est conçu pour assurer l'étanchéité à l'air entre une grande variété d'éléments dans les systèmes de distribution d'air (entre gaines, système de bride de jonction, portes d'accès,...).
Sa composition faite de céramique lui confère une très grande résistance aux hautes températures.

Données techniques


Matériau	≥ 85 % fibre céramique
Adhesif	Acrylique modifié
Teneur en matière organique	≤ 15 %
Renfort extérieur	Réseau de fil de fibre de verre
Couleur	Blanc
Épaisseur	4 mm
Taille	18 mm x 10 m
Densité	+/- 160 kg/m^3
Écart de température	-30°C à +1 500°C

Qualité et conformité (basé sur l'essai d'un lot de 3 200 m)

Caractéristiques controlées	Quantité de produits contrôlés	Résultats				Sur tous les produits	
		1	2	3	4	Min.	Max.
Type de fibre céramique	4	OK	OK	OK	OK	-	-
Densité (160 +/- 10kg/m^3)	4	160	160	160	160	160	160
Comportement au feu selon NF F 92907	4	OK	OK	OK	OK	-	-
Température d'utilisation maximale 1500°C	4	OK	OK	OK	OK	-	-
Température minimale d'utilisation -30°C	4	OK	OK	OK	OK	-	-
Épaisseur (4 +/- 0,5mm)	4	4	4	4	4	4	4
Largeur (18 +/-0,5mm)	4	18	18	18	18	18	18
Longueur (10 +/-3%)	4	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05

Application

La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière et de graisse.



Stockage

- Dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la poussière et du soleil, de préférence à une température comprise entre + 10°C et + 30°C.
- Stockés dans ces conditions, les rubans adhésifs peuvent être stockés au minimum 12 mois.
- Les rouleaux doivent être stockés à plat et connectés dans l'emballage d'origine.

Ces informations re ètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits a n de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.

Climatech International S.A. • BELGIQUE • clim@climatech.be • www.climatech.be