

Description générale

Les colliers nylon CLIM sont conçus pour sécuriser les conduits flexibles, tuyaux et autres accessoires. Fabriqués en nylon de haute résistance, ils sont facilement et rapidement installés.

- Pour terminer le travail et avoir un résultat parfait, la pince NTG permet de tendre le collier et couper l'excédent.
- Blanc naturel (NT)

Pince de tension et de coupe - NTG :

- Outil à haute tension de levier et lames de coupe.

Cheville/attache nylon - CPNT :

- Pure nylon sans halogène.
- Convient pour colliers de 9 mm ou plus petit.
- 10 mm diamètre extérieur (forer trous de 8 mm).



Specifications techniques

Matériau	Nylon 66
Couleurs	NT : Blanc naturel
Résistance au feu	UL 94
Températures	Installation : -10 °C (14 °F) to +85 °C (+185 °F)
	Opération : -40 °C (-40°F) to +85 °C (185 °F)

Dimensions

	Convient pour diamètre (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Résistance min. à la traction (kg)
NT 100	100	400	4,8	22
NT 125	125	450	7,6	55
NT 175	175	610	9	80
NT 235	235	810	9	80
NT 270	270	920	9	80
NT 370	370	1220	9	80