FICHE TECHNIQUE (1/1)

T - 7326 _ G-REL-SS

Description générale

La **G-REL-SS** est une grille extérieure circulaire pour l'évacuation ou l'alimentation en air, fabriquée en acier inoxydable. La grille est équipée d'un grillage anti-oiseaux qui empêche les insectes et les petits animaux de pénétrer dans le réseau de conduits. Le chapeau de pluie empêche l'eau de pénétrer à l'intérieur du conduit.





Technical description

- Acier inoxydable SS304 - couleur naturelle - finition brossée
- Livrée avec 1 joint d'étanchéité, 2 vis en acier inoxydable et un nez de goutte en acier inoxydable.

Données techniques

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
G-REL-SS-100	95 ±2	150 ±3	42 ±5	125
G-REL-SS-125	120 ±2	190 ±3	42 ±5	145
G-REL-SS-150	145 ±2	210 ±3	52 ±5	165
G-REL-SS-160	155 ±2	210 ±3	53 ±5	165
G-REL-SS-200	198 ±2	270 ±3	62 ±5	205





Q[1]	Type[2]	100	125	150	160	180	200
30	PS[3]	4					
60		14	9	3			
80		28	9	6	5		
110		53	18	12	8		
130			20	21	10	6	5
190			42	47	15	8	8
220				65	29	11	10
340					66	25	24
430						46	45
570						67	66

[1] Q = Volume d'air en m³/h
[2]Type = Diamètre de connection en mm
[3]Ps = Perte de charge statique en Pa

Ces informations re ètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits a n de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.

Climatech International S.A. • BELGIQUE • clim@climatech.be • www.climatech.be