

## Descrizione generale

Il **manicotto a tenuta stagna**, sviluppato per limitare lo spreco di energia negli edifici, è consigliato per neutralizzare le vibrazioni causate da unità di trattamento dell'aria, ventilatori o altre apparecchiature collegate ai condotti dell'aria.

Il suo basso indice di perdita consente di raggiungere una tenuta di classe C secondo la norma EN 15727.



## Dati tecnici

- Tessuto standard in PU o DIN (altri tessuti disponibili su richiesta)
- Larghezza totale: 235 mm (larghezza del tessuto 150 mm) (± 2 mm)
- Pannello laterale in acciaio zincato ZnP 275 spessore 0,6 mm (± 0,03 mm)
- Dimensioni standard disponibili: da 100 mm a 630 mm (± 0,3 mm)
- Elevata tenuta : soddisfa la Classe C secondo la norma EN 15727
- Installazione rapida : del 50% più veloce rispetto ai manicotti convenzionali
- Design registrato



## Modelli disponibili



MANET+ PU-FF  
MANET+ DIN-FF



MANET+ PU-FM  
MANET+ DIN-FM



MANET+ PU-MM  
MANET+ DIN-MM

## Specifiche tecniche - Tessuto

| Materiale                 | Supporto     | MANET+ PU                                                                                                                                  | MANET+ DIN                                                                                |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Rivestimento | Poliuretano (su entrambi i lati)                                                                                                           | PVC (su entrambi i lati)                                                                  |
| Peso                      |              | 460 g/m <sup>2</sup> (13,5 oz/yd <sup>2</sup> ) ( ± 5 %)                                                                                   | 600 g/m <sup>2</sup> (18 oz/yd <sup>2</sup> ) ( ± 5 %)                                    |
| Colore                    |              | Grigio                                                                                                                                     | Grigio                                                                                    |
| Intervallo di temperatura |              | -30°C / + 100°C (da -22°F a 212°F)                                                                                                         | -30°C / + 70°C (da -22°F a 158°F)                                                         |
| Classificazioni           |              | Testato secondo la norma NFPA 701 da UL<br>A2 s1 d0 (testato secondo la norma EN13501-1)<br>400°C/2h (testato secondo la norma EN 12101-3) | M2 Classe 1 (norme francesi)<br>DIN 4102 B1 (norme tedesche)<br>VDI 6022 (norme tedesche) |



## Indice di perdita del manicotto (EN 15727)

