

## Descrizione generale

I **perni autoadesivi** sono stati progettati per fissare in modo efficace gli isolanti su superfici lisce, come ad esempio i condotti dell'aria.

Sono costituiti da un perno saldamente pressato su una piastra di base autoadesiva di alta qualità.

Ogni confezione include rondelle di sicurezza.

Disponibili anche in acciaio inossidabile.





## Specifiche tecniche

|                 |                          | SC                                                          | SAP         |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Piastra di base | Materiale                | Acciaio zincato                                             |             |
|                 | Dimensioni               | 50 x 50 mm ( $\pm 2$ mm)                                    |             |
|                 | Spessore                 | 0,4 mm ( $\pm 0,03$ mm)                                     |             |
| Perno           | Materiale                | Acciaio placcato rame                                       | Alluminio   |
|                 | Diametro ( $\pm 0,1$ mm) | 2,7 mm                                                      | 2,6 mm      |
|                 | Lunghezza ( $\pm 3$ mm)  | 19 a 400 mm                                                 | 45 a 165 mm |
| Adesivo         | Piastra di base          | schiuma di polietilene bianca, reticolata, e a celle chiuse |             |
|                 | Rivestimento             | adesivo acrilico modificato su entrambi i lati              |             |
|                 | Rivestimento interno     | carta siliconata                                            |             |
|                 | Spessore                 | 1 mm ( $\pm 5\%$ )                                          |             |

## Rondelle di fissaggio

|                          |  | SC                        | SAP                           |
|--------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|
|                          |  | CL-27-30                  | CL-27-40                      |
|                          |  | CL-24-32                  |                               |
| Materiale                |  | Acciaio per molle zincato |                               |
| Diametro ( $\pm 0,1$ mm) |  | 30 mm<br>fornito di serie | 38 mm<br>fornito su richiesta |
| Spessore                 |  | 0,35 mm ( $\pm 0,03$ mm)  |                               |
| Bordi                    |  | Smussati                  |                               |



## Metodo di conservazione

2 anni in ambiente asciutto. Da +10 °C a +30 °C (Da +50°F a +90°F), con un'umidità relativa del 50%.


## Raccomandazioni per l'applicazione

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Quantità</b>                    | In condizioni standard, sono necessari da 8 a 12 punti per metro quadrato (1.20 iarde quadrate)                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Applicazione</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di polvere, grasso, olio e altre sostanze non aderenti.</li> <li>Evitare l'uso di prodotti sgrassanti.</li> <li>Non adatto ad applicazioni in cui è previsto il contatto con solventi clorurati, chetonici o esteri.</li> </ul> |
| <b>Temperatura di applicazione</b> | +15 °C to +25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Temperatura di indurimento</b>  | -40 °C to +80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |


## Applicazione




Applicare a una temperatura compresa tra +15°C e +25°C (+60°F e +77°F). Le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di polvere, grasso, olio e altra sostanza non aderenti. Non utilizzare prodotti sgrassanti. Non adatto per applicazioni in cui è previsto il contatto con solventi clorurati, chetonici o esteri.




Rimuovere la carta protettiva facendo attenzione a non toccare l'adesivo.



Posizionare il gancio nella posizione desiderata e premere la piastra di base contro la superficie da isolare.



L'isolamento può essere fissato immediatamente, ma la forza di adesione massima viene raggiunta dopo 24 ore.



Se necessario, coprire il perno con la rondella di sicurezza.