


Opis

Zestaw **Square Foot** został zaprojektowany do podpierania konstrukcji metalowych na dachach oraz w obiektach przemysłowych. Przeznaczony do profili montażowych o wymiarach 41 × 41 mm.

- Chroni membranę hydroizolacyjną dachu.
- Szybki i łatwy montaż.
- Fabrycznie zamocowane podkładki izolacyjne z polietylenu o zamkniętej strukturze komórkowej.
- Duża elastyczność: możliwość regulacji wysokości i szerokości.

PODSTAWA WSPORCZA : B-SQF



B-SQF-200



B-SQF-305



B-SQF-500

Podstawa wsporcza składa się z:

- Stóp z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE),
- Fabrycznie zamocowanych podkładek izolacyjnych.

ZESTAW WSPORCZY TYPU H : B-KSF



B-KSF-20



B-KSF-30



B-KSF-50

Zestaw wsporczy typu H składa się z:

- formowanych stóp: 2 szt.
- kątowników M10: 2 szt.
- elementów mocujących M10: 4 szt.

Specyfikacja techniczna

	B-SQF-200	B-SQF-305	B-SQF-500
Materiał	Polietylen wysokiej gęstości (HDPE)		
Wymiary	200 x 200 x 120 mm	305 x 305 x 120 mm	500 x 500 x 120 mm
Dopuszczalne obciążenie dla zestawu 2 stóp	150 Kg*	350 Kg*	500 Kg*
Zalecana temperatura pracy	-30°C / +110°C		

* Ponieważ profile montażowe nie są dostarczane w zestawie, podane wartości obciążenia mają charakter informacyjny. W celu określenia maksymalnego bezpiecznego obciążenia należy zapoznać się ze specyfikacją techniczną stosowanych profili.

Zastosowanie

Przeznaczone do podpierania: kanałów wentylacyjnych, tras kablowych, rurociągów.

