

## Description

Les bandes adhésives toilées CLOTH ALU TAPE, ou DUCT tape, sont composées d'un tissu polyester enduit de polyéthylène sur la face extérieure. La face intérieure est un adhésif à base de caoutchouc synthétique. Son utilisation sur tous les joints augmentera significativement l'étanchéité des installations de ventilations.

- Sans papier protecteur



## Specifications techniques

<b>Largeur</b>	50 mm
<b>Longueur</b>	50 m
<b>Epaisseur</b>	0,25 mm
<b>Type de support</b>	Polyester / cotton
<b>Enduit</b>	Polyethylene
<b>Adhésivité</b>	Immediately
<b>Résistance à la traction</b>	103 N / 25 mm
<b>Adhésion</b>	8 N / 25 mm
<b>Elongation</b>	12 %
<b>Temperature d'application</b>	-20°C / +50°C (pic à 60°C)
<b>Temperature d'utilisation</b>	Entre -5°C et +35°C
<b>Utilisation</b>	A l'intérieur
<b>Couleur</b>	Argent

## Mise en oeuvre

Le ruban adhésif doit être appliqué sur un support propre, sec, dépoussiéré, exempt de graisse et de partie friable.

Couper un morceau de bande en comptant quelques cm supplémentaires pour le recouvrement.

## Stockage

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un local sec et tempéré dont la température est comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée du stockage sera de minimum 6 mois.